



🔴 POMPES MANUELLES

Pompes en fonte d'aluminium pour le transfert du gasoil, de l'essence, du kérosène et du diesel.

- ~ Aspiration 1" F - Sortie 3/4" F (NPT).
- ~ Flexible de refoulement longueur 2 m avec bec verseur.
- ~ Crépine et clapet anti-retour intégrés.
- ~ Approuvées UL.

- ~ Ecoulement inversé possible.
- ~ Dispositif anti-siphonage.
- ~ Verrouillables par cadenas.



Réf: **TU.FR112**

Pompe rotative manuelle.

- ~ Débit 38 L pour 100 révolutions.



Réf: **TU.FR112CL**

Pompe rotative manuelle avec compteur mécanique.

- ~ Débit 38 L pour 100 révolutions.
- ~ Compteur avec totaliseur journalier / général et RAZ.



Réf: **TU.FR152**

Pompe semi-rotative à pistons.

- ~ Débit 50 L pour 65 cycles.

🔴 POMPES ELECTRIQUES

Pour le transfert du gasoil, de l'essence, du kérosène et du diesel.

Pompes en fonte d'aluminium, auto-amorçantes avec protection contre la surchauffe du moteur.

👉 Pompes 230 V :

- ~ Aspiration 1" F - Sortie 1" F (BSP).
- ~ Crépine et clapet anti-retour intégrés.
- ~ Approuvées UL.

- ~ Dispositif anti-siphonage.
- ~ Limiteur de pression.

Réf: **TU.FR705VEL**

Electropompe avec compteur mécanique.

- ~ Débit Max 57 L/min.
- ~ Compteur avec totaliseur journalier / général et RAZ.



Réf: **TU.FR310VE**

Electropompe.

- ~ Débit 132 L/min.



👉 Kits complets 12 V :

Réf: **TU.RD812NH**

- ~ Pompe débit 30 L/min.

Réf: **TU.RD1212NH**

- ~ Pompe débit 45 L/min.

Livrés avec :

- ~ Pistolet manuel.
- ~ Flexible de distribution (Lg 2,40 m).
- ~ Flexible d'aspiration (Lg 1,80 m) avec crépine.
- ~ Câble et pinces batterie (Lg 3 m).



👉 Pompes 12 ou 24 V :

Réf: **TU.FR1205GE**

Electropompe 12 V.

Réf: **TU.FR2405GE**

Electropompe 24 V.



- ~ Débit 57 L/min.
- ~ Aspiration 1" F - Sortie 3/4" F (BSP).
- ~ Câble de mise à la terre.



Réf: X0616/ZVA
Pistolet automatique ZVA.
~ Débit 80 L/MIN.
~ Entrée : 1" F tournant.



Réf: X0616
Pistolet automatique.
~ Débit 60 L/MIN.
~ Entrée : 1" F tournant.



Réf: X0617
Pistolet manuel.
~ Débit 100 L/MIN.
~ Entrée : 1" F tournant.



Réf: TU.807CL1X418
Compteur mécanique.
~ Débit : Min 19 L/min - Max 76 L/min.
~ Entrée / Sortie : 1" F.
~ Totaliseur journalier / général et RAZ.



Réf: APF0035
Raccord cassant avec clapet.
~ Entrée 1" F tournant.
~ Sortie 1" M.



Réf: GA.EPE_44606
Câble de terre.
~ Câble longueur 1 m.
~ Pince.
~ Cosse à oeillet
Diam. 7mm.

Flexibles



Référence	Longueur (m)	Entrée	Sortie
V0374	1,7	3/4" M	3/4" M
FLEXESS4M1P3/4NPT	4	3/4NPT M	1" M
V0359/G	4	3/4" M	1" M
FLEXESSD20MM1P4M	4	1" M	1" M
FLEXESSD20MM1P5M	5	1" M	1" M
V0358	10	3/4" M	1" M

Enrouleurs



Réf: R0036
Enrouleur grande capacité.
~ Entrée / Sortie : 3/4" F.
~ Coude Inox et joint Viton.
~ Capacité d'enroulement
10 m de flexible Diam. 20 mm.
~ Pression Max 20 bar.



Réf: ENR10MESS
Enrouleur équipé.
~ Entrée 1" M.
~ Sortie : 1" M tournant.
~ Flexible de distribution
Lg. 10 m.
~ Flexible de liaison
Lg. 1,70 m.



Réf: VA9003
Support pivotant.



GROUPE DE DISTRIBUTION 380 V

GROUPES DE DISTRIBUTION 380 V CARROSSE AVEC OU SANS GESTION

Essence / Gasoil

Distributeur simple produit équipé de :

- ~ Pompe 380V auto-amorçante ATEX.
- ~ Filtre.
- ~ Pistolet automatique avec raccord tournant.
- ~ Flexible de distribution longueur 6 m.
- ~ Raccroche pistolet.
- ~ Borne en acier peint.
- ~ Afficheur à LED.
- ~ Arrêt de sécurité lorsqu'il n'y a pas de distribution (3 min).
- ~ Option : Gestion «TOP FUEL» intégrée.

Référence	Désignation	Débit	Gestion
GI.DS380-3	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3	3 m ³ /h	
GI.DS380-5	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3	5 m ³ /h	
GI.DSG380-3	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3	3 m ³ /h	x
GI.DSG380-5	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3	5 m ³ /h	x

Gestion «TOP FUEL»

Caractéristiques fonctionnelles :

- ~ Possibilité de gérer jusqu'à 250 opérateurs et/ou véhicules.
- ~ 1 badge sans contact par chauffeur ou véhicule.
- ~ Identification par badge et code véhicule.
- ~ Possibilité de saisie horaire ou kilométrage.
- ~ Temporisation de début et de fin de service réglable.
- ~ Possibilité de paramétrer un litrage maximum.
- ~ Affichage LCD.
- ~ Batterie de sauvegarde.
- ~ Arrêt manuel possible en fin de service.
- ~ Lecteur de clé USB pour la sauvegarde des transactions.

Livrée avec:

- ~ 10 badges chauffeur.
- ~ 1 badge superviseur.
- ~ 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL embarqué, pas besoin d'un ordinateur dédié.
- ~ 1 clé pour passage en mode manuel.



GROUPES DE DISTRIBUTION 220 V CARROSSE AVEC OU SANS GESTION

Distributeur simple produit équipé de :

Gasoil

- ~ Pompe 220 V auto-amorçante.
- ~ Filtre hydrosorb.
- ~ Pistolet automatique avec raccord tournant.
- ~ Flexible de distribution longueur 6 m.
- ~ Raccroche pistolet.

- ~ Borne en résine.
- ~ Afficheur à LED.
- ~ Arrêt de sécurité lorsqu'il n'y a pas de distribution (3 min).

~ Option : Gestion «TOP FUEL» intégrée.

Référence	Désignation	Débit	Gestion
GI.DS220-3	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3	3 m ³ /h	
GI.DS220-5	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3	5 m ³ /h	
GI.DSG220-3	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 3M3	3 m ³ /h	x
GI.DSG220-5	VOLUCOMPTEUR CARROSSE SIMPLE 5M3	5 m ³ /h	x

Gestion «TOP FUEL»

Caractéristiques fonctionnelles :

- ~ Possibilité de gérer jusqu'à 250 opérateurs et/ou véhicules.
- ~ 1 badge sans contact par chauffeur ou véhicule.
- ~ Identification par badge et code véhicule.
- ~ Possibilité de saisie horaire ou kilométrage.
- ~ Temporisation de début et de fin de service réglable.
- ~ Possibilité de paramétrer un litrage maximum.
- ~ Affichage LCD.
- ~ Batterie de sauvegarde.
- ~ Arrêt manuel possible en fin de service.
- ~ Lecteur de clé USB pour la sauvegarde des transactions.



Livrée avec:

- ~ 10 badges chauffeur.
- ~ 1 badge superviseur.
- ~ 1 clé USB avec logiciel TOPFUEL embarqué, pas besoin d'un ordinateur dédié.
- ~ 1 clé pour passage en mode manuel.

