

## CINQUECENTO12 Station **ECOTECHNICS** pour HFO1234yf ou R134a



Station de recharge entièrement automatique

Type de réfrigérant	HFO1234yf ou R134a
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Pompe à vide	51L/min, degré de vide 0,2 mbar
Compresseur hermétique	1/3HP
Vitesse récupération	300 g/min phase liquide
Résolution balance	10 gr
Résolution balance huile	-
Temp. Fonctionnement	11/49°C
Filtration	1 filtre déshydrateur
Bouteille réfrigérant	12 litres rechargeable
Flexibles	3 mètres
Robinets	Manuels
Ecran	Graphique tactile et couleur 4,3"
Connectivité WIFI	En option
Fonction hybride	En option
Détection de fuites à l'azote /azote hydrogéné	Non disponible
Identificateur de gaz	Non disponible
Kit de lavage	Non disponible
Témoin de fonctionnement	Non disponible
Réchauffeur bouteille	Non disponible
Imprimante thermique	De série
Contrôle fuites pendant le vide	Non disponible
Cartouche huile hermétique	En option
Bouteille d'huile et traceur rechargeable	De série (X1)
Purge d'air	Manuel
Dimensions / Poids	47 x 51 x 97cm / 54 Kg
Dimensions / Poids emballage	69 x 70 x 122cm / 68 Kg



### De série



**Ecran graphique et tactile 4,3"**



**Imprimante thermique**



**Cartouche standard rechargeable**



**Base de données Auto, Agri et PL**



**CINQUECENTO12 + CAPOT + IMP**

**Réf : Y2V201700000**

+

**KIT HFO**

**Réf : Y1NH00000000**

**OU**

**KIT R134a**

**Réf : Y1NR00000000**

**ECOTECHNICS**